Mirandola, 2 NOV 2026

Prot. n. 6451

AIMAG S.P.A

RISPOSTE QUESITI E ERRATA CORRIGE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI E RIFIUTI PRESSO L'INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AIMAG S.P.A. DI FOSSOLI DI CARPI (MO).

CIG: BD39AAF198

DOMANDA n.1

con riferimento a quanto riportato a pagina 12 del Disciplinare di gara, in merito alle caratteristiche del servizio e dei mezzi offerti e ai relativi punteggi attribuibili, si formulano i seguenti quesiti.

1. Punto b) – Capacità della benna
I commi I e II del punto b) risultano tra loro contraddittori: nel caso in cui la benna abbia una capacità pari a 4,5 m^3, non è chiaro se il punteggio da attribuire sia di 10 punti o di 0 punti.

2. Punto c) – Classe del motore
Il punto c) fa riferimento a un motore "Stage VI o superiore", classe che, per quanto di nostra conoscenza, non risulta esistente. Si chiede quindi di chiarire con quali criteri debba essere attribuito il punteggio ai mezzi dotati di motore conforme alla normativa Stage V.

3. Punto e) – Potenza della pala gommata
Il punto e) risulta in contrasto con il Capitolato tecnico, nel quale è espressamente indicato che la pala gommata deve avere una potenza compresa tra 60 e 74 kW. Si chiede di chiarire quale delle due indicazioni debba prevalere e, in caso di errore, di fornire la corretta formulazione del criterio.

RISPOSTA n.1

1. Punto b) – Capacità della benna

Si conferma che la capacità minima di ammissione è 4,5 m^3 (0 punti) e che il punteggio di 10 punti si applica solo a chi offre una capacità superiore (> 4,5 m^3).

2. Punto c) – Classe del motore

Trattasi di errore materiale, si veda errata corrige.

3. Punto e) – Potenza della pala gommata

Trattasi di errore materiale, si veda errata corrige.

ERRATA CORRIGE

Per quanto concerne i criteri di valutazione della parte tecnica alla pagina 12 e 13 del Disciplinare di gara, si precisa la seguente errata corrige:

1. Caratteristiche tecniche del servizio e dei mezzi forniti *(massimo 55 punti)*

a) Pala gommata dotata di altezza benna ad alto ribaltamento al massimo sollevamento superiore ai 4,5 m (massimo 10 punti):
   I. Altezza garantita superiore ai 4,5 m: 10 punti;
   II. Altezza compresa tra 4 m e 4,5 m: 0 punti.

b) Capacità della benna della Pala gommata maggiore di 4,5 m^3(massimo 10 punti):
   I. Capacità benna =4,5 m^3: 0 punti;
   II. Capacità benna ≥4,5 m^3: 10 punti.

c) Normativa STAGE (o equivalente) di emissione del motore installato sulle pale gommate, allegando scheda tecnica del mezzo che lo attesti (massimo 10 punti):
   I. Motore STAGE V (o equivalenti): 0 punti;
   II. Motore STAGE VI o superiore (o equivalenti): 10 punti.

d) Sistema di telecamere per la visualizzazione dell'area circostante alle pale 360°(massimo 10 punti):
   I. Visualizzazione solo posteriore: 0 punti
   II. Visualizzazione 360°: 10 punti

e) Minipala gommata compatta (skid steer loader) con potenza operativa superiore a 74 kW con peso operativo compreso tra 3700 kg e 4900 kg (massimo 15 punti):
   I. Potenza operativa compresa tra 60 e 74 kW: 0 punti
   II. Potenza operativa superiore a 74 kW: 15 punti

VIENE COSI' SOSTITUITO:

a) Pala gommata dotata di altezza benna ad alto ribaltamento al massimo sollevamento superiore ai 4,5 m (massimo 10 punti):
   III. Altezza garantita superiore ai 4,5 m: 10 punti;
   IV. Altezza compresa tra 4 m e 4,5 m: 0 punti.

b) Capacità della benna della Pala gommata maggiore di 4,5 m^3(massimo 10 punti):
   III. Capacità benna =4,5 m^3: 0 punti;
   IV. Capacità benna **> 4,5 m^3**: 10 punti.

c) Normativa STAGE (o equivalente) di emissione del motore installato sulle pale gommate, allegando scheda tecnica del mezzo che lo attesti (massimo 10 punti):

   I. Motore **STAGE IV** (o equivalenti): 0 punti;
   II. Motore **STAGE V** o superiore (o equivalenti): 10 punti.

d) Sistema di telecamere per la visualizzazione dell'area circostante alle pale 360°(massimo 10 punti):
   I. Visualizzazione solo posteriore: 0 punti
   II. Visualizzazione 360°: 10 punti

e) Minipala gommata compatta (skid steer loader) con potenza operativa superiore a 74 kW con peso operativo compreso tra 3700 kg e 4900 kg (massimo 15 punti):
   I. **Potenza operativa compresa tra 60 e 69,9 kW**: 0 punti
   II. **Potenza operativa compresa tra 70 e 74 kW (estremi inclusi)**: 15 punti

Il Direttore Generale
(Dott. Gianluca Valentini)